

## MNX PC 200/100 HG



Bildexempel

**Order benämning:** PC 200/100 HG  
**Produkt code:** 6011327  
**Beskrivning:** Apparatlåda, PC  
**Obs.:** Grått lock

**EAN kod:** 6418074022240  
**EL-nummer:**  
Finland: 3420373  
El nummer: 8212022234  
Danmark:  
El nummer Italien: 7351125  
El nummer Sverige: 2535572

Inklusive: Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Storlek:	Längd	Bredd	Höjd	Tillbehör:	
mm:	255	180	100	MIN 15	Montageskena DIN 15
tum:	10.0	7.1	3.9	MIN 20	Montageskena DIN 15
<b>Materials:</b>				MIV 15	Montageskena DIN 35
<b>Material:</b>	Polykarbonat			MIV 20	Montageskena DIN 35
<b>Underdelens färg:</b>	RAL 7035			FP A 200/180	Frontplåt (Aluminium)
<b>Lockskruvarnas material:</b>	Polyamid			HFP 180	Gångjärn för frontplåt (FP A 150-200)
<b>Lockets färg:</b>	RAL 7035			FP 22046	Fästörön (4 st.)
<b>Lockskruvarnas färg:</b>	Grå			<b>Kategori:</b>	
<b>Packningsmaterial (tätning):</b>	TPE			Skyddsklass (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Temperaturer:</b>				Slaghållfasthet (EN 62262): IK08	
<b>Temperatur °C (kortvarig):</b>	-40 ... 120 °C			Elektrisk kapslingsklass: Total isolation	
<b>Temperatur °C (kontinuerlig):</b>	-40 ... 80 °C			Halogenfri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Temperatur °F (kortvarig):</b>	-40 ... 250 °F			UV resistens: UL 508	
<b>Temperatur °F (kontinuerlig):</b>	-40 ... 175 °F			Brandklassificering: UL 746C 5"	
<b>Tillbehör:</b>				Glödtrådstest (IEC 695-2-1) °C: 960	
MIV 200	Montageplåt (Galvaniserat stål)			NEMA klass: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
				<b>Certifikat:</b>	
				SGS Fimko	

