

MNX PCM 125/75 G



Bildexempel

Order benämning: PCM 125/75 G
Produkt code: 6016308
Beskrivning: Apparatlåda, PC, metrisk
Obs.: Grått lock

EAN kod: 6418074038043
EL-nummer:
Finland: 3421636
El nummer: 8212027080
Danmark:
El nummer Italien: 7341027
El nummer Sverige: 2535315

Inklusive: Underdel med metrisk utslagsöppningar och TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskravar i polyamid.

Storlek:	Längd	Bredd	Höjd	Tillbehör:
mm:	130	130	75	MIN 10 MIV 10 FP A 125/130
tum:	5.1	5.1	3.0	HFP 130 FP 22046
Materials:				Montageskena DIN 15 Montageskena DIN 35 Frontplåt (Aluminium) Gångjärn för frontplåt (FP A 100-125) Fästörön (4 st.)
Material:	Polykarbonat			Kategori: Skyddsklass (EN 60529): IP66/IP67 Slaghållfasthet (EN 62262): IK08 Elektrisk kapslingsklass: Total isolation Halogenfri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 UV resistens: UL 508 Brandklassificering: UL 746C 5" Glödtrådstest (IEC 695-2-1) °C: 960 NEMA klass: NEMA 1, 4, 4X, 6
Underdelens färg:	RAL 7035			
Lockskruvarnas material	Polyamid			
Lockets färg:	RAL 7035			
Lockskruvarnas färg:	Grå			
Packningsmaterial (tätning):	TPE			
Temperaturer:				
Temperatur °C (kortvarig):	-40 ... 120 °C			
Temperatur °C (kontinuerlig):	-40 ... 80 °C			
Temperatur °F (kortvarig):	-40 ... 250 °F			
Temperatur °F (kontinuerlig):	-40 ... 175 °F			
Tillbehör:				Certifikat:
MIV 125	Montageplåt (Galvaniserat stål)			SGS Fimko

