



Bildexempel

**Order benämning:** ARCA 403015  
**Produkt code:** 8120006  
**Beskrivning:** Väggskap, PC  
**Obs.:** Grå dörr, 2-punkts låsning, gångjärn långsida

**EAN kod:** 6418074079176  
**EL-nummer:**  
 Finland: 3423051  
 El nummer: 8212091045  
 Danmark:  
 El nummer Sverige: 2500112

Inklusive: Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Storlek:	Längd	Bredd	Höjd	Tillbehör:
mm:	400	300	150	MPP ARCA 4030
tum:	15.7	11.8	5.9	MPMP ARCA 4030
<b>Materials:</b>				Montageplåt, perforerad
<b>Material:</b>	Polykarbonat			Montageplåt, multiperforerad
<b>Underdelens färg:</b>	RAL 7035			Montageplåt
<b>Lockets färg:</b>	RAL 7035			DIN skensystem
<b>Packningsmaterial (tätning):</b>	Polyuretan			DRS ARCA 403015
<b>Temperaturer:</b>				IDS ARCA 4030
<b>Temperatur °C (kortvarig):</b>	-40 ... 120 °C			Innerdörr, Set
<b>Temperatur °C (kontinuerlig):</b>	-40 ... 80 °C			Stolpfäste, set
<b>Temperatur °F (kortvarig):</b>	-40 ... 250 °F			RCS ARCA 4030
<b>Temperatur °F (kontinuerlig):</b>	-40 ... 175 °F			SBK ARCA 30
<b>Tillbehör:</b>				Stödskenor, set
MPS ARCA 4030	Montageplåt			SBK ARCA 40
				Stödskenor, set
				DSP ARCA VLS
				Dörr stoppare ARCA, vertikal, vänster, liten
				DSP ARCA VRS
				Dörr stoppare ARCA, vertikal, höger, liten
				<b>Kategori:</b>
				Skyddsklass (EN 60529): IP66
				Slaghållfasthet (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
				Elektrisk kapslingsklass: Total isolation
				Halogenfri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
				UV resistens: UL 508
				Brandklassificering: UL 94 5VA
				Glödtrådstest (IEC 695-2-1) °C: 960
				NEMA klass: NEMA 4, 4X, 12 and 13
				<b>Certifikat:</b>
				SGS Fimko

